

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	SYLFAT™ FA1	
供給者の会社名称、住所及び電話番号		
会社名	Kraton Chemical, LLC	
住所	P.O. 箱 550850 Jacksonville, FL 32255-0850 米国	
電話番号	電話番号	904-928-8700
	Alternate Phone Number	800-526-5294
	ファックス番号	904-928-8780
緊急連絡電話番号	Emergency US	ケムトレック (Chemtrec) 800-424-9300
製品コード	200000000607	
推奨用途及び使用上の制限		
推奨用途	産業用: 産業サイトにおける物質それ自体または調剤内に含まれる物質の使用。 調剤の配合 [混合] および/または再包装 (合金を除く)。	
整理番号	8995	

## 2. 危険有害性の要約

### 化学品のGHS分類

GHS分類基準に該当しない。

### GHSラベル要素

絵表示	なし。
注意喚起語	なし。
危険有害性情報	化学物質は分類基準を満たしていない。

### 注意書き

安全対策	産業衛生に気を配る。
応急措置	取り扱った後、手を洗うこと。
保管	避けるべき物質の近くに保管しない。
廃棄	廃棄物および残渣の処理は地方自治体の規制に従う。
GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性	多孔性の高い物質に長時間触れると、本生成物は自然燃焼する恐れがあります。
その他の情報	なし。

### 重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候	直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。
非常事態の概要	多孔性の高い物質に長時間触れると、本生成物は自然燃焼する恐れがあります。

## 3. 組成及び成分情報

### 化学物質・混合物の区別

化学物質

成分	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
Tall Oil Fatty Acids	61790-12-3	(7)-978, (8)-338		100

## 4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移動する。 症状が悪化したり継続したりする場合は医師に連絡する。
皮膚に付着した場合	石けんと水で洗い流す。 刺激が強まつたり続く場合には医師の手当てを受ける。
眼に入った場合	水で洗う。 刺激が強まつたり続く場合には医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	口をすぐさま開くこと。 症状が現れたら医師の手当を受ける。
急性症状及び遅発性症状の最も重	直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。
要な徴候症状	
応急措置をする者の保護に必要な	医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。
注意事項	
医師に対する特別な注意事項	症状にあった治療を施す。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤	水噴霧。 泡消火剤。 粉末消火剤。 二酸化炭素 (CO <sub>2</sub> )。
使ってはならない消火剤	消火に棒状放水しないこと
火災時の特有の危険有害性	火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。 本生成物は分解後、一酸化炭素、二酸化炭素及び / または低分子量の炭化水素を放出する。
特有の消火方法	適切な保護具を着用する。 危険でなければ、火災区域から容器を移動させる。
消火活動を行う者の特別な保護具 及び予防措置	火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。
一般的な火災の危険性	布くず、紙、絶縁材または有機粘土などの有孔物質は、本物質とともに濡れると自然燃焼する恐れがあります。
特定の消火方法	通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及 び緊急時措置	関係者以外の立ち入りを禁止する。
環境に対する注意事項	下水や水路、地面への排出を避ける。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	大量の漏出： リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。 可能な場合は漏出物をせき止める。 プラスチックのシートで覆い、拡散を防止しなければならない。 バーミキュライト、砂、土などの不燃性物質に製品を吸収させて容器に回収し、後で廃棄する。 水路、下水道、地下または密閉された場所へ流入を防ぐ。 製品回収後、その付近を水で洗い流す。
	少量の漏出： バーミキュライト、乾いた砂または土に吸収し、容器に収納する。 残った汚染物を除去するため、床を徹底的に清掃すること。
	絶対に流出物を元の容器に回収して再使用してはならない。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策（局所排気、全体 換気等）	特別な推奨はない。
安全取扱注意事項	布くず、紙、絶縁材または有機粘土などの有孔物質は、本物質とともに濡れると自然燃焼する恐れがあります。 小孔のある物質や繊維質の物質に広がったり（薄いフィルムとして）、吸収されたりした場合、十分な熱発生とともに自動的に酸化することがある。 汚染されたボロおよび布は耐火式の容器に納めて処理する。
接触回避	強酸化剤。

## 衛生対策

本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。眼の洗浄用噴水と緊急用シャワーをお勧めします。

## 保管

### 安全な保管条件

直射日光が当たる場所に貯蔵してはならない。

### 安全な容器包装材料

元の容器に密閉して保管する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 許容濃度等

標準監視手順に従ってください。

### 暴露限界値

#### ACGIH

成分	タイプ	数値	形状
Tall Oil Fatty Acids (CAS 61790-12-3)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	油霧；呼吸可能
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	油霧；呼吸可能

### 設備対策

適切な全体換気（換気回数1時間に10回程度）を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空気中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空気中の濃度を適切な濃度以下に抑える。

## 保護具

### 呼吸用保護具

換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。

### 手の保護具

適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。適切な手袋は、手袋の専門業者に推奨してもらうこともできる。

### 眼、顔面の保護具

サイドシールドのついた安全眼鏡（またはゴーグル）を着用する。

### 皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用する。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理状態

液体。

### 形状

液体。

### 色

黄色。

### 臭い

軽度の。

### 融点／凝固点

8 °C (46.4 °F)

### 沸点又は初留点及び沸点範囲

データなし。

### 可燃性

データなし。

### 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

#### 爆発限界 - 下限(%)

データなし。

#### 爆発限界 - 上限(%)

データなし。

### 引火点

204.0 °C (399.2 °F) クリーブランド オープンカップ法

### 自然発火点

257 °C (494.6 °F) データは類似製品のものです。

### 分解温度

データなし。

### pH

データなし。

### 動粘性率

データなし。

### 溶解度

#### 溶解度 (水)

12.6 mg/l で 20°C; Data is for similar product.

### n-オクタノール／水分配係

> 4.9 - < 7.6 で 30°C; Data is for similar product.

#### 数 (log 値)

### 蒸気圧

<0.001 mm Hg at 20°C

## 密度及び／又は相対密度

密度	905.00 kg/m <sup>3</sup> at 20°C
相対密度	0.91 で 25°C/25°C; (water=1)
相対ガス密度	データなし。
粒子特性	データなし。
その他の情報	
化学族	Tall Oil Fatty Acids
蒸発速度	0 (n-BuAc=1) 推定値
かき当りポイント	7.53 at 25°C
粘度 (粘性率)	20 cP at 25°C

## 10. 安定性及び反応性

反応性	本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。
化学的安定性	通常状態で安定。
危険有害反応可能性	一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。
避けるべき条件	強酸化剤。引火点を超える温度を避ける。混触危険物質との接触。布くず、紙、絶縁材または有機粘土などの有孔物質は、本物質とともに濡れると自然燃焼する恐れがあります。
混触危険物質	強酸化剤。
危険有害な分解生成物	分解後、本生成物は二酸化炭素、一酸化炭素、水やその他の燃焼性生成物を含んだ臭いの強い濃厚な煙を放出します。

## 11. 有害性情報

急性毒性	入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。	
成分	種	試験結果
Tall Oil Fatty Acids (CAS 61790-12-3)		
急性		
経口		
LD50	アルビノSDラット	> 10000 mg/kg, 14 日間 この用量では、死亡は発生していない
経皮		
LD50	アルビノウサギ	> 2000 mg/kg, 14 日間 この用量では、死亡は発生していない
皮膚腐食性／刺激性	長時間の皮膚接触により一時的な刺激を起こすことがある。	
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。	
目に入った場合		
Tall Oil Fatty Acids	ドレイズ試験、眼の刺激なし。 結果: なし 種: アルビノウサギ 臓器: 眼 試験期間: 7 日間 観察期間: 7 日間	
呼吸器感作性又は皮膚感作性		
呼吸器感作性	データなし。	
皮膚感作性	この製品は、皮膚感作を引き起こすとは思われない。	

## 皮膚感作性

Tall Oil Fatty Acids

ピューラー試験, 皮膚に対する感作性はない。

結果: 級"テイ"

種: モルモット

臓器: 皮膚

注記: OECD 406

感作性試験 (MagnussonとKligmanの方法), 皮膚に対する感作性はない。

結果: 級"テイ"

種: モルモット

臓器: 皮膚

注記: OECD 406

## 生殖細胞変異原性

本製品あるいは製品中に0.1%以上含有する成分に変異原性または遺伝子毒性があることを示すデータはない。

## 変異原性

Tall Oil Fatty Acids

生殖細胞変異原性 : Ames 試験, 本製品または0.1%を超える濃度で存在するあらゆる成分が変異原性または遺伝子毒性であることを示すデータはない。

結果: 級"テイ"

種: Salmonella typhimurium

注記: OECD 471

## 発がん性

## 生殖毒性

## 特定標的臓器毒性（単回ばく露）

IARC、ACGIH、NTPあるいはOSHAによれば、この製品は発がん物質とはみなされない。

この製品は、生殖影響または発生影響を引き起こすとは予測されない。

## 特定標的臓器毒性（反復ばく露）

区分に該当しない。

## 誤えん有害性

区分に該当しない。

データなし。

## 12. 環境影響情報

### 環境影響データ

成分	種	試験結果
Tall Oil Fatty Acids (CAS 61790-12-3)	EC50 バクテリア (シュードモナス・プチダ(Pseudomonas putida) )	> 10000 mg/l, 16 時間

### 水生

甲殻類	EL50 ミジンコ (ダフニア マグナ)	> 1000 mg/l, 48 時間 OECD202
藻	EL50 Selenastrum capricornutum	> 1000 mg/l, 72 時間 成長速度 ; OECD 201
魚類	LL50 ゼブラダニオ (Danio rerio)	> 10000 mg/l, 96 時間 OECD203

## 生態毒性

この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境に有害な影響を及ぼさないとは限らない。

## 残留性・分解性

この製品は生分解性である。

### 生分解性

#### パーセント分解 (好気性生物分解)

Tall Oil Fatty Acids

88 - 100 % OECD301B, CO2 Evolution (修正スツルム試験),

種: 活性下水汚泥

試験期間: 28 D

## 生体蓄積性

### 生体内蓄積の可能性

#### オクタノール／水分配係数 log Kow

SYLFAT™ FA1

4.9 - 6

## 生体内蓄積の可能性

### オクタノール／水分配係数 log Kow

SYLFAT™ FA1

4.9 - 7.6 LogKow, @ 30°C; Data is for similar product.

## 土壌中の移動性

本製品のデータはない。

## オゾン層への有害性

データなし

## 他の有害影響

その他の環境悪影響（例、オゾン層破壊、光化学オゾン生成可能性、内分泌かく乱、地球温暖化の可能性）は、これらの成分からは予想されない。

## 13. 廃棄上の注意

### 残余廃棄物

現地の規定に従い、処分する。空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない（「廃棄上の注意」参照）。

### 汚染容器及び包装

製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。

### 地域の廃棄規制

廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。

## 14. 輸送上の注意

### IATA

危険物には該当しない。

### IMDG

危険物には該当しない。

### MARPOL73/78 附属書II 及

データなし。

### びIBC コードによるばら積み輸送

### される液体物質

### 国内規制

国内輸送については15項の規制に従うこと。

## 15. 適用法令

### 労働安全衛生法

#### 通知対象物

該当せず。

#### 表示対象物

該当せず。

### 毒物及び劇物取締法

#### 特定毒物

該当せず。

#### 毒物

該当せず。

#### 劇物

該当せず。

### 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

#### 第一種特定化学物質

該当せず。

#### 第二種特定化学物質

該当せず。

#### 監視化学物質

該当せず。

#### 優先評価化学物質

該当せず。

#### 届出不要物質

該当せず。

### 火薬類取締法

該当せず。

## 海洋汚染防止法

トール油脂肪酸(樹脂酸分が二十重量パーセント未満のものに限  
る.) Y類

## 16. その他の情報

### 引用文献

- ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices  
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank  
IARC発がん性評価モノグラフ  
日本化学工業協会 GHS対応ガイドライン、2012年6月  
日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告  
JIS Z 7252 : 2019 GHSに基づく化学品の分類方法  
JIS Z 7253 : 2019 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 – ラベル、作業場内の表示  
及び安全データシート (SDS)  
National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

KRATON CORPORATIONは、各顧客または本SDS（安全データ情報）の受取人がそれをよく調べ、必要に応じてまたは適宜、適切な専門家の意見を参考し、本SDSに含まれるデータおよび製品に関連付けられる危険を認識し、理解するよう勧めます。本書に記載の情報は、本書の日付時点で、信頼できる情報源から取得された、最新情報に基づいており、合理的な努力と誠意をもって作成されています。かかる情報は、一切の保証なしに作成されており、また執筆者、その雇用主、関係会社に何らの法的義務や責任を定めるものではありません。ここに提供される情報は、指針として作成されたものに過ぎず、その完全性は保証されません。この情報は、一切の個別の製品の特徴、性質、品質、または仕様を保証しません。

この情報は、出荷するよう指定された特定の製品にのみ関連しており、本書に明示的な定めがない限り、他の素材や製品と組み合わせて、または何らかのプロセスにおいて、かかる製品を使用した場合、この情報が有効性を失う可能性があります。本書で定めるいかなる規定も、既存の特許権に抵触するか、または既存の特許権により請求される製品の使用を推奨する、またはかかる製品の使用に対してライセンスを付与すると解釈されません。利用者は、製品の意図された使用がかかる特許を侵害しているかどうかを単独で最終的に判断するものとします。規制要件は、変更される可能性があり、またさまざまな地域間で異なる場合があります。ユーザーの活動がすべての現地、連邦および国際法規および現地の許可基準を遵守していることを確保するのはユーザーの責任です。

当社は、当社のために、および当社の関連会社を代表し、本書に記載された情報に何らかの形で関係する何らかの活動から生じた損害または傷害に対し、一切の責任を明示的に否定します。情報源の増加により、当社は、当社以外の情報源から取得されたSDSに対して責任を負わず、また負うことができません。別的情報源からSDSを取得した場合、またはお持ちのSDSが最新版かどうかわからぬ場合、当社にご連絡いただき、最新版をお求めください。

\*KRATON, the KRATON logo, the "Green Super Drop" logo, 1101, ABIETA, AQUATAC, BiaXam, BI-THIN, CENTURY, CENWAX, CirKular+, ELEXAR, ELLAMERA, E-LEXAR, HiMA, IMSS, IPD, NEXAR, PER-SUST, PriMul, RAD-THICK, REFLECTAID, REvolution, SYLFAT, SYLVABIND, SYLVABLEND, SYLVACLEAR, SYLVACOTE, SYLVADERM, SYLVAFUEL, SYLVAGEL, SYLVAGUM, SYLVALITE, SYLVAMIN, SYLVAPINE, SYLVAPRINT, SYLVARES, SYLVAROAD, SYLVAROS, SYLVASOLV, SYLVATAC, SYLVATAL, SYLVATRAXX, TER-SET, UNICLEAR, UNIDYME, UNIFLEX, UNI-REZ, UNI-TAC, and ZONATAC は、Kraton Corporation、または1つまたは複数の国（ただしすべての国ではない）のその子会社もしくは関連会社の商標または登録商標です。

©2016-2023 Kraton Corporation

### 改訂情報

化学物質等及び会社情報: 化学物質等及び会社情報

適用法令: US TSCA

その他の情報: 免責条項

危険物規制データ: アジア環太平洋地域